

50 MM SPIREX 320N / R30



Guaina flessibile spiralata 2311. È senza piombo (conforme ai requisiti ROHS) e possiede un sistema a tenuta stagna:
grado di protezione IP65 se utilizzata con raccordi RAI-RAG-RAP e IP66 con raccordi RK.
La guaina è di colore grigio (RAL 7035).

Codice articolo:	GUS50G
Spirex	50mm
Classificazione	2311
Colore tubo	Grigio chiaro - RAL 7035
Diametro esterno	57,2 mm
Diametro interno	50 mm
Rotolo	30 m
Pallet	630 m

Tehniline teave

Scheda tecnica tubo

Materiale	PVC
-----------	-----

Scheda tecnica tubo

Resistenza alla compressione 320N (23°C, +/- 2°C) - Leggero

Resistenza all'urto 2J - Medio

Temperatura minima di esercizio +5°C

Temperatura massima di esercizio +60°C

Norme EN 61386.1, EN 61386.23

Certificazioni



Proprietà tubo

Resistenza al fuoco: non
propagante la fiamma EN 61386.1, EN 61386.22

Conforme alla Direttiva Bassa
Tensione BT 2014/35/EU

Imballato con film in polietilene
riciclabile al 100% **I**

Seotud tooted



25 mm Speed HF UV 750N / R100

Codice articolo: ICTANUV25RT12



20 mm Speed 750N / R100

Codice articolo: ICTA20



25 mm Speed ECO GREEN 750N / R100

Codice articolo: ICTAECO25RT16



63 mm Speed 750N / R25

Codice articolo: ICTA63



50 mm Speed F 750N / R25

Codice articolo: ICTA50F



32 mm Speed ECO GREEN 750N / R50

Codice articolo: ICTAECO32RT16