CURVA CK HF 20 MM



Le curve a 90° CK IP67 a tenuta stagna della linea PM SMART, sono utilizzate per la giunzione di due tubi rigidi. Dotate di sistema anti-infiltrazione di polvere e liquidi, sono anche ecologiche: Halogen Free (senza alogeni). Il colore delle curve è grigio (RAL 7035).

Codice articolo:	CK20
Rigidi	PM SMART Curva CK
Colore	Grigio - RAL 7035
Diametro	20 mm
Confezione mini	10 pz.
Confezione maxi	200 pz.

Informazioni tecniche

Scheda tecnica

Materiale	Policarbonato
Resistenza alla penetrazione dei corpi solidi	Stagno alla polvere (6)

Scheda tecnica

Resistenza all'entrata dell'acqua	Protetto contro gli effetti di un'immersione temporanea in acqua (7)
Grado di protezione IP	IP67
Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	▮
HF - Halogen Free	EN 50642
Norme	EN 61386.1, EN 61386.21, EN 60754-1, EN 60754-2, EN 60423, IEC 61034-2
Conforme alla Direttiva Bassa Tensione	BT 2014/35/EU
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	850°C
Certificazioni	CE

Prodotti correlati



xRigid HF 50mm 750N

Codice articolo: IRLHF50



xRigid PVC FB 20mm 750N

Codice articolo: IRL20FB



xRigid HF 20mm 750N

Codice articolo: IRLHF20



xRigid PVC FB 63mm 750N

Codice articolo: IRL63FB



xRigid HF 40mm 750N

Codice articolo: IRLHF40



xRigid HF 32mm 750N

Codice articolo: IRLHF32