

## CURVA CK HF 40 MM



Le curve a 90° CK IP67 a tenuta stagna della linea PM SMART, sono utilizzate per la giunzione di due tubi rigidi. Dotate di sistema anti-infiltrazione di polvere e liquidi, sono anche ecologiche: Halogen Free (senza alogeni). Il colore delle curve è grigio (RAL 7035).

---

<b>Codice articolo:</b>	CK40
<b>Rigidi</b>	PM SMART Curva CK
<b>Colore</b>	Grigio - RAL 7035
<b>Diametro</b>	40 mm
<b>Confezione mini</b>	5 pz.
<b>Confezione maxi</b>	50 pz.

### Informazioni tecniche

---

#### Scheda tecnica

Materiale	Policarbonato
Resistenza alla penetrazione dei corpi solidi	Stagno alla polvere (6)

---

**Scheda tecnica**

Resistenza all'entrata dell'acqua	Protetto contro gli effetti di un'immersione temporanea in acqua (7)
Grado di protezione IP	IP67
Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	■
HF - Halogen Free	EN 50642
Norme	EN 61386.1, EN 61386.21, EN 60754-1, EN 60754-2, EN 60423, IEC 61034-2
Conforme alla Direttiva Bassa Tensione	BT 2014/35/EU
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	850°C
Certificazioni	

