

CURVA CK HF 50 MM



Le curve a 90° CK IP67 a tenuta stagna della linea PM SMART, sono utilizzate per la giunzione di due tubi rigidi. Dotate di sistema anti-infiltrazione di polvere e liquidi, sono anche ecologiche: Halogen Free (senza alogeni). Il colore delle curve è grigio (RAL 7035).

Codice articolo:	CK50
Rigidi	PM SMART Curva CK
Colore	Grigio - RAL 7035
Diametro	50 mm
Confezione mini	5 pz.
Confezione maxi	30 pz.

Informazioni tecniche

Scheda tecnica

Materiale	Policarbonato
Resistenza alla penetrazione dei corpi solidi	Stagno alla polvere (6)

Scheda tecnica

Resistenza all'entrata dell'acqua	Protetto contro gli effetti di un'immersione temporanea in acqua (7)
Grado di protezione IP	IP67
Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	■
HF - Halogen Free	EN 50642
Norme	EN 61386.1, EN 61386.21, EN 60754-1, EN 60754-2, EN 60423, IEC 61034-2
Conforme alla Direttiva Bassa Tensione	BT 2014/35/EU
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	850°C
Certificazioni	

Prodotti correlati



xRigid ANTI-UV HF 50mm
750N

Codice articolo: IRLHFUV50



xRigid HF 50mm 750N

Codice articolo: IRLHF50



xRigid HF 32mm 750N

Codice articolo: IRLHF32



xRigid PVC 63mm 750N

Codice articolo: IRL63



xRigid ANTI-UV HF 25mm
750N

Codice articolo: IRLHFUV25



xRigid HF 40mm 750N

Codice articolo: IRLHF40