

MANICOTTO MK HF 25 MM



I manicotti MK IP67 a tenuta stagna della linea PM SMART, sono utilizzati per la giunzione di due tubi rigidi. Dotati di sistema anti-infiltrazione di polvere e liquidi, sono anche ecologici: Halogen Free (senza alogeni). Il colore dei manicotti è grigio (RAL 7035).

Codice articolo:	MK25
Rigidi	PM SMART Manicotto MK
Colore	Grigio - RAL 7035
Diametro	25 mm
Confezione mini	10 pz.
Confezione maxi	160 pz.

Informazioni tecniche

Scheda tecnica

Materiale	Policarbonato
Resistenza alla penetrazione dei corpi solidi	Stagno alla polvere (6)
Resistenza all'entrata dell'acqua	Protetto contro gli effetti di un'immersione temporanea in acqua (7)
Grado di protezione IP	IP67
Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	■

Scheda tecnica

HF - Halogen Free

EN 50642

Norme

EN 61386.1, EN 61386.21, EN 60754-1, EN 60754-2, EN 60423, IEC 61034-2

Conforme alla Direttiva Bassa

BT 2014/35/EU

Tensione

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)

850°C

Certificazioni



Prodotti correlati



xRigid PVC FB 50mm 750N

Codice articolo: IRL50FB



xRigid HF 20mm 750N

Codice articolo: IRLHF20



xRigid ANTI-UV HF 25mm
750N

Codice articolo: IRLHFUV25



xRigid PVC FB 16mm 750N

Codice articolo: IRL16FB



xRigid PVC 63mm 750N

Codice articolo: IRL63



xRigid PVC 32mm 750N

Codice articolo: IRL32