Pmflex™

MANICOTTO MK HF 32 MM

I manicotti MK IP67 a tenuta stagna della linea PM SMART, sono utilizzati per la giunzione di due tubi rigidi. Dotati di sistema anti-infiltrazione di polvere e liquidi, sono anche ecologici: Halogen Free (senza alogeni). Il colore dei manicotti è grigio (RAL 7035).

Codice articolo:	MK32
Rigidi	PM SMART Manicotto MK
Colore	Grigio - RAL 7035
Diametro	32 mm
Confezione mini	10 pz.
Confezione maxi	100 pz.

Informazioni tecniche

Scheda tecnica

Materiale	Policarbonato
Resistenza alla penetrazione dei corpi solidi	Stagno alla polvere (6)
Resistenza all'entrata dell'acqua	Protetto contro gli effetti di un'immersione temporanea in acqua (7)
Grado di protezione IP	IP67
Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	▮

Scheda tecnica

HF - Halogen Free	EN 50642
Norme	EN 61386.1, EN 61386.21, EN 60754-1, EN 60754-2, EN 60423, IEC 61034-2
Conforme alla Direttiva Bassa Tensione	BT 2014/35/EU
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	850°C
Certificazioni	CE

Prodotti correlati

xRigid PVC 20mm 750N

Codice articolo: IRLL20

xRigid PVC FB 40mm 750N

Codice articolo: IRL40FB

xRigid HF 16mm 750N

Codice articolo: IRLHF16

xRigid PVC FB 50mm 750N

Codice articolo: IRL50FB

xRigid PVC FB 25mm 750N

Codice articolo: IRL25FB

xRigid HF 40mm 750N

Codice articolo: IRLHF40