

MANICOTTO MK HF 50 MM



I manicotti MK IP67 a tenuta stagna della linea PM SMART, sono utilizzati per la giunzione di due tubi rigidi. Dotati di sistema anti-infiltrazione di polvere e liquidi, sono anche ecologici: Halogen Free (senza alogeni). Il colore dei manicotti è grigio (RAL 7035).

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Codice articolo: | MK50 |
| Rigidi | PM SMART Manicotto MK |
| Colore | Grigio - RAL 7035 |
| Diametro | 50 mm |
| Confezione mini | 5 pz. |
| Confezione maxi | 30 pz. |

Informazioni tecniche

Scheda tecnica

| | |
|---|--|
| Materiale | Policarbonato |
| Resistenza alla penetrazione dei corpi solidi | Stagno alla polvere (6) |
| Resistenza all'entrata dell'acqua | Protetto contro gli effetti di un'immersione temporanea in acqua (7) |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma | ■ |

Scheda tecnica

HF - Halogen Free

EN 50642

Norme

EN 61386.1, EN 61386.21, EN 60754-1, EN 60754-2, EN 60423, IEC 61034-2

Conforme alla Direttiva Bassa

BT 2014/35/EU

Tensione

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)

850°C

Certificazioni



Prodotti correlati



xRigid ANTI-UV HF 32mm
750N

Codice articolo: IRLHFUV32



xRigid ANTI-UV HF 50mm
750N

Codice articolo: IRLHFUV50



xRigid PVC 63mm 750N

Codice articolo: IRL63



xRigid HF 40mm 750N

Codice articolo: IRLHF40



xRigid PVC 40mm 750N

Codice articolo: IRL40



xRigid ANTI-UV HF 25mm
750N

Codice articolo: IRLHFUV25