

## MANICOTTO MK HF 50 MM



I manicotti MK IP67 a tenuta stagna della linea PM SMART, sono utilizzati per la giunzione di due tubi rigidi. Dotati di sistema anti-infiltrazione di polvere e liquidi, sono anche ecologici: Halogen Free (senza alogeni). Il colore dei manicotti è grigio (RAL 7035).

---

<b>Codice articolo:</b>	MK50
<b>Rigidi</b>	PM SMART Manicotto MK
<b>Colore</b>	Grigio - RAL 7035
<b>Diametro</b>	50 mm
<b>Confezione mini</b>	5 pz.
<b>Confezione maxi</b>	30 pz.

### Informazioni tecniche

---

#### Scheda tecnica

Materiale	Policarbonato
Resistenza alla penetrazione dei corpi solidi	Stagno alla polvere (6)
Resistenza all'entrata dell'acqua	Protetto contro gli effetti di un'immersione temporanea in acqua (7)
Grado di protezione IP	IP67
Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	■

---

**Scheda tecnica**

HF - Halogen Free

EN 50642

Norme

EN 61386.1, EN 61386.21, EN 60754-1, EN 60754-2, EN 60423, IEC 61034-2

Conforme alla Direttiva Bassa

BT 2014/35/EU

Tensione

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)

850°C

Certificazioni



