

PP HF 25 MM 750N



Il tubo rigido HF Pmflex di classe media è realizzato in poliolefina ed è ecologico: Halogen Free (senza alogeni) secondo la normativa EN 50642. Il suo utilizzo è ideale per gli impianti a vista eco-compatibili (pareti interne e soffitti) ed è anche curvabile a caldo nei diametri 16, 20 e 25 mm con l'ausilio delle molle piegatubo MOPI. Il colore del tubo è grigio (RAL 7035).

Codice articolo:	IRLHF25
PP HF 750N	25mm
Classificazione	33431
Colore tubo	Grigio - RAL 7035
Diametro esterno	25 mm
Diametro interno	20,4 mm
Barra	3 m
Fascio	60 m
Pallet	3240 m

Tehniline teave

Applicazioni

All'esterno	No
All'interno	Sì
Installazioni a vista	Sì
In massetto autolivellante e in calcestruzzo	Sì*
Sotto traccia parete - Cartongesso	Sì
Sotto traccia pavimento	Sì
Controsoffitto - Parete mobile	Sì
Prefabbricati - Pannelli in legno	Sì

Scheda tecnica tubo

Materiale	Poliolefina
Resistenza alla compressione	750N (23°C, +/- 2°C) - Medio
Resistenza all'urto	2J (IK10) - Medio
Temperatura minima di esercizio	-25°C
Temperatura massima di esercizio	+105°C
Resistenza alla curvatura	Rigido
Resistenza all'isolamento	>100MΩ
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C

Certificazioni



Norme

EN 61386.1, EN 61386.21, IK: EN 62262

Proprietà tubo

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
HF - Halogen Free	EN 50642
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	EN 61386.1, EN 61386.21

Proprietà tubo

Conforme alla Direttiva Bassa

BT 2014/35/EU

Tensione

Imballato con film in polietilene
riciclabile al 100%



Seotud tooted



PP HF 50 mm 750N

Codice articolo: IRLHF50



PP HF 40 mm 750N

Codice articolo: IRLHF40



PP HF UV 32 mm 750N

Codice articolo: IRLHFUV32



PP HF UV 40 mm 750N

Codice articolo: IRLHFUV40



PVC FB 32 mm 750N

Codice articolo: IRL32FB



PP HF UV 16 mm 750N

Codice articolo: IRLHFUV16