

## PP HF UV 16 MM 750N



Il tubo rigido Pmflex Anti-UV, resistente ai raggi UV ed agli agenti atmosferici, è idoneo per installazioni all'esterno ed impianti fotovoltaici in diretta esposizione alla luce solare.

Il tubo anti-UV viene realizzato con materiali ed additivi specifici, testati in camera climatica con lampada UV, come precisato dalle norme CEI EN 50289 e CEI EN 50618 (ex CEI 20-91). La camera riproduce con luce UV intensa e con ripetuti cicli di pioggia e asciugatura le condizioni climatiche che il prodotto incontrerà all'aperto.

Il tubo è anche Halogen Free (senza alogeni), conforme alla normativa EN 50642.

---

<b>Codice articolo:</b>	IRLHFUV16
<b>PP HF UV 750N</b>	16mm
<b>Classificazione</b>	33431
<b>Colore tubo</b>	Nero - RAL 9004
<b>Diametro esterno</b>	16 mm
<b>Diametro interno</b>	12 mm
<b>Barra</b>	3 m
<b>Fascio</b>	102 m
<b>Pallet</b>	7854 m

## Tehniline teave

**Applicazioni**

All'esterno	Sì
All'interno	Sì
Installazioni a vista	Sì
In massetto autolivellante e in calcestruzzo	Sì
Sotto traccia parete - Cartongesso	Sì
Sotto traccia pavimento	Sì
Controsoffitto - Parete mobile	Sì
Prefabbricati - Pannelli in legno	Sì

**Scheda tecnica tubo**

Materiale	Poliolefina
Resistenza alla compressione	750N (23°C, +/- 2°C) - Medio
Resistenza all'urto	2J (IK08) - Medio
Temperatura minima di esercizio	-25°C
Temperatura massima di esercizio	+105°C
Resistenza alla curvatura	Rigido
Resistenza all'isolamento	>100MΩ
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C

## Certificazioni



## Norme

EN 61386.1, EN 61386.21, IK: EN 62262, EN 50618:2015-12

**Proprietà tubo**

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
HF - Halogen Free	EN 50642
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2

**Proprietà tubo**

Resistenza al fuoco: non  
propagante la fiamma EN 61386.1, EN 61386.21

Anti-UV EN 50618:2015-12

Conforme alla Direttiva Bassa  
Tensione BT 2014/35/EU

Imballato con film in polietilene  
riciclabile al 100% ■

## Seotud tooted



PVC 50 mm 750N

Codice articolo: IRL50



PVC FB 20 mm 750N

Codice articolo: IRL20FB



PP HF 20 mm 750N

Codice articolo: IRLHF20




PVC 40 mm 750N

Codice articolo: IRL40



Raccordo UV con clip 16 mm

Codice articolo: SML16N



PP HF UV 25 mm 750N

Codice articolo: IRLHFUV25