

XRIGID PVC 20MM 750N



Tubi rigidi di classe media realizzati in PVC. Il loro utilizzo è ideale per gli impianti a vista eco-compatibili (pareti interne e soffitti) e sono anche curvabili a freddo nei diametri 16, 20 e 25 mm con l'ausilio delle molle piegatubo MOPI.

Codice articolo:	IRLL20
Classificazione	33211
Colore tubo	Grigio - RAL 7035
Diametro esterno	20 mm
Diametro interno	17,1 mm
Barra	3 m
Fascio	60 m
Pallet	2100 m

Informazioni tecniche

Certificazione ambientale

Dichiarazione ambientale di prodotto

EPD®



Applicazioni

All'esterno No

All'interno Sì

Installazioni a vista Sì

In massetto autolivellante e in calcestruzzo Sì*

Sotto traccia parete - Cartongesso Sì

Sotto traccia pavimento Sì

Controsoffitto - Parete mobile Sì

Prefabbricati - Pannelli in legno Sì

 * *Da usarsi solo con manicotti IP67 (PM "SMART LINE")*

Scheda tecnica tubo

Materiale PVC

Resistenza alla compressione 750N (23°C, +/- 2°C) - Medio - (3)

Resistenza all'urto 2J (IK07) - Medio - (3)

Temperatura minima di esercizio -5°C - (2)

Temperatura massima di esercizio +60°C - (1)

Resistenza alla curvatura Rigido - (1)

Resistenza all'isolamento >100MΩ

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) 960°C

Norme EN 61386.1, EN 61386.21, IK: EN 62262

Certificazioni



Proprietà tubo

Resistenza al fuoco: non
propagante la fiamma

EN 61386.1, EN 61386.21

Conforme alla Direttiva Bassa
Tensione

BT 2014/35/EU

Imballato con film in polietilene
riciclabile al 100%

✓

