

XRIGID PVC FB 20MM 750N



Tubi rigidi di classe media con bicchiere, realizzati in PVC. Il loro utilizzo è ideale per gli impianti a vista eco-compatibili (pareti interne e soffitti) e sono anche curvabili a freddo nei diametri 16, 20 e 25 mm con l'ausilio delle molle piegatubo MOPI.

Codice articolo:	IRL20FB
Classificazione	33211
Colore tubo	Grigio - RAL 7035
Diametro esterno	20 mm
Diametro interno	17,1 mm
Barra	3 m
Fascio	51 m
Pallet	3060 m

Informazioni tecniche

Certificazione ambientale

Certificazione ambientale

Dichiarazione ambientale di prodotto



Applicazioni

All'esterno	No
All'interno	Sì
Installazioni a vista	Sì
In massetto autolivellante e in calcestruzzo	Sì*
Sotto traccia parete - Cartongesso	Sì
Sotto traccia pavimento	Sì
Controsoffitto - Parete mobile	Sì
Prefabbricati - Pannelli in legno	Sì
 	<i>* Da usarsi solo con manicotti IP67 (PM "SMART LINE")</i>

Scheda tecnica tubo

Materiale	PVC
Resistenza alla compressione	750N (23°C, +/- 2°C) - Medio - (3)
Resistenza all'urto	2J (IK07) - Medio - (3)
Temperatura minima di esercizio	-5°C - (2)
Temperatura massima di esercizio	+60°C - (1)
Resistenza alla curvatura	Rigido - (1)
Resistenza all'isolamento	>100MΩ
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Norme	EN 61386.1, EN 61386.21, IK: EN 62262
Certificazioni	

Proprietà tubo

Resistenza al fuoco: non
propagante la fiamma

EN 61386.1, EN 61386.21

Conforme alla Direttiva Bassa
Tensione

BT 2014/35/EU

Imballato con film in polietilene
riciclabile al 100%

✓

