

RACCORDO CON CLIP 16 MM



I raccordi IP65 con clip per la giunzione di tubi pieghevoli sono ideali per le installazioni in cemento e calcestruzzo. Inoltre, sono ecologici (Low Smoke Flame Resistant Zero Halogen) e la loro trasparenza consente di controllare la giunzione. I diversi colori identificano i diversi diametri.

Codice articolo:	SML16
Flex	Raccordo con clip
Colore	Viola - Trasparente
Diametro	16 mm
Confezione mini	50 pz.
Confezione maxi	600 pz.

Informazioni tecniche

Scheda tecnica

Materiale	Polipropilene
Resistenza alla penetrazione dei corpi solidi	Stagno alla polvere (6)
Resistenza all'entrata dell'acqua	Protetto contro i getti d'acqua (5)
Grado di protezione IP	IP65
Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	■

Scheda tecnica

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Norme	EN 61386.1, EN 61386.22
Conforme alla Direttiva Bassa Tensione	BT 2014/35/EU
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	750°C
Certificazioni	  

Prodotti correlati



63mm xSpeed F ICTA R25

Codice articolo: ICTA63F



40mm xSpeed R50

Codice articolo: ICTA40



32mm xSpeed ANTI-UV HF
R25

Codice articolo:
ICTANUV3225RT24



40mm xSpeed ICTA R25

Codice articolo: ICTA4025



32mm xSpeed ECO GREEN
R50

Codice articolo: ICTAECO32RT16



20mm xSpeed ICTA R100

Codice articolo: ICTA20