RACCORDO CON CLIP 20 MM



I raccordi IP65 con clip per la giunzione di tubi pieghevoli sono ideali per le installazioni in cemento e calcestruzzo. Inoltre, sono ecologici (Low Smoke Flame Resistant Zero Halogen) e la loro trasparenza consente di controllare la giunzione. I diversi colori identificano i diversi diametri.

Codice articolo:	SML20
Flex	Raccordo con clip
Colore	Bianco - Trasparente
Diametro	20 mm
Confezione mini	50 pz.
Confezione maxi	500 pz.

Informazioni tecniche

Scheda tecnica

Materiale	Polipropilene
Resistenza alla penetrazione dei corpi solidi	Stagno alla polvere (6)
Resistenza all'entrata dell'acqua	Protetto contro i getti d'acqua (5)
Grado di protezione IP	IP65
Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	▮

Scheda tecnica

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
0H - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Norme	EN 61386.1, EN 61386.22
Conforme alla Direttiva Bassa Tensione	BT 2014/35/EU
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	750°C
Certificazioni	

Prodotti correlati



50mm xSpeed ANTI-UV HF R25

Codice articolo: ICTANUV5025RT8



16mm xSpeed ICTA R100

Codice articolo: ICTA16



25mm xSpeed ECO GREEN R100

Codice articolo: ICTAECO25RT16



32mm xSpeed F ICTA R50

Codice articolo: ICTA32F



16mm xSpeed ANTI-UV HF R100

Codice articolo: ICTANUV16RT24



20mm xSpeed ANTI-UV HF R100

Codice articolo: ICTANUV20RT20