

## RACCORDO CON CLIP 25 MM



I raccordi IP65 con clip per la giunzione di tubi pieghevoli sono ideali per le installazioni in cemento e calcestruzzo. Inoltre, sono ecologici (Low Smoke Flame retardant Zero Halogen) e la loro trasparenza consente di controllare la giunzione. I diversi colori identificano i diversi diametri.

---

<b>Codice articolo:</b>	SML25
<b>Colore</b>	Arancione - Trasparente
<b>Diametro</b>	25 mm
<b>Confezione mini</b>	25 pz.
<b>Confezione maxi</b>	300 pz.

### Informazioni tecniche

---

#### Scheda tecnica

Materiale	Polipropilene
Resistenza alla penetrazione dei corpi solidi	Stagno alla polvere (6)
Resistenza all'entrata dell'acqua	Protetto contro i getti d'acqua (5)
Grado di protezione IP	IP65
Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	✓
LS - Low Smoke	IEC 61034-2

**Scheda tecnica**

OH - Zero Halogen IEC 60754-1, IEC 60754-2

Norme EN 61386.1, EN 61386.22

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) 750°C

Conforme alla Direttiva Bassa Tensione BT 2014/35/EU

Certificazioni 

