

RACCORDO TUBO-SCATOLA BK HF 16 MM



I raccordi BK IP67 a tenuta stagna della linea PM SMART, sono utilizzati per la giunzione di tubi rigidi con scatole di derivazione. Dotati di sistema anti-infiltrazione di polvere e liquidi, sono anche ecologici: Halogen Free (senza alogeni). Il colore dei raccordi è grigio (RAL 7035).

Codice articolo:	BK16
Rigidi	PM SMART Raccordo tubo-scatoia BK
Colore	Grigio - RAL 7035
Diametro	16 mm
Confezione mini	10 pz.
Confezione maxi	240 pz.

Informazioni tecniche

Scheda tecnica

Materiale	Policarbonato
Resistenza alla penetrazione dei corpi solidi	Stagno alla polvere (6)

Scheda tecnica

Resistenza all'entrata dell'acqua	Protetto contro gli effetti di un'immersione temporanea in acqua (7)
Grado di protezione IP	IP67
Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	■
HF - Halogen Free	EN 50642
Norme	EN 61386.1, EN 61386.21, EN 60754-1, EN 60754-2, EN 60423, IEC 61034-2
Conforme alla Direttiva Bassa Tensione	BT 2014/35/EU
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	850°C
Certificazioni	

Prodotti correlati



xRigid HF 20mm 750N

Codice articolo: IRLHF20



xRigid HF 16mm 750N

Codice articolo: IRLHF16



xRigid HF 25mm 750N

Codice articolo: IRLHF25



xRigid PVC FB 50mm 750N

Codice articolo: IRL50FB



xRigid ANTI-UV HF 25mm
750N

Codice articolo: IRLHFUV25



xRigid PVC 50mm 750N

Codice articolo: IRL50