RACCORDO TUBO-SCATOLA BK HF 40 MM

I raccordi BK IP67 a tenuta stagna della linea PM SMART, sono utilizzati per la giunzione di tubi rigidi con scatole di derivazione. Dotati di sistema anti-infiltrazione di polvere e liquidi, sono anche ecologici: Halogen Free (senza alogeni). Il colore dei raccordi è grigio (RAL 7035).

Codice articolo:	BK40
Rigidi	PM SMART Raccordo tubo-scatola BK
Colore	Grigio - RAL 7035
Diametro	40 mm
Confezione mini	5 pz.
Confezione maxi	60 pz.

Informazioni tecniche

Scheda tecnica

Materiale	Policarbonato
Resistenza alla penetrazione dei corpi solidi	Stagno alla polvere (6)

Scheda tecnica

Resistenza all'entrata dell'acqua	Protetto contro gli effetti di un'immersione temporanea in acqua (7)
Grado di protezione IP	IP67
Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	▮
HF - Halogen Free	EN 50642
Norme	EN 61386.1, EN 61386.21, EN 60754-1, EN 60754-2, EN 60423, IEC 61034-2
Conforme alla Direttiva Bassa Tensione	BT 2014/35/EU
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	850°C
Certificazioni	CE

Prodotti correlati

xRigid ANTI-UV HF 20mm 750N

Codice articolo: IRLHFUV20

xRigid ANTI-UV HF 50mm 750N

Codice articolo: IRLHFUV50

xRigid PVC FB 63mm 750N

Codice articolo: IRL63FB

xRigid HF 32mm 750N

Codice articolo: IRLHF32

xRigid ANTI-UV HF 25mm 750N

Codice articolo: IRLHFUV25

xRigid HF 25mm 750N

Codice articolo: IRLHF25