

RACCORDO TUBO-SPIREX GS 16 MM



Raccordi IP65 a tenuta stagna per la giunzione di tubo rigido e guaina flessibile spiralata Spirex 2311. Sono realizzati in PVC e sono dotati di un sistema anti-infiltrazione di polvere e liquidi. Il colore dei raccordi è grigio (RAL 7035).

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Codice articolo: | GS16 |
| Rigidi | Raccordo tubo-Spirex GS |
| Spirex | Raccordo tubo-Spirex GS |
| Colore | Grigio - RAL 7035 |
| Diametro | 16 mm |
| Confezione mini | 50 pz. |
| Confezione maxi | 800 pz. |

Informazioni tecniche

Scheda tecnica

Materiale PVC

Scheda tecnica

| | |
|---|--|
| Resistenza alla penetrazione dei corpi solidi | Stagno alla polvere (6) |
| Resistenza all'entrata dell'acqua | Protetto contro i getti d'acqua (5) |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma | ■ |
| Norme | EN 61386.1, EN 61386.21, EN 60423 |
| Conforme alla Direttiva Bassa Tensione | BT 2014/35/EU |
| Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) | 850°C |
| Certificazioni |  |

Prodotti correlati



Raccordo UV con clip 50 mm

Codice articolo: SML50N



Raccordo UV con clip 32 mm

Codice articolo: SML32N



Raccordo HF 40 mm

Codice articolo: MFL40



Sonda STCX 20 m

Codice articolo: STCX20



Sonda MON 10 m

Codice articolo: MON10



Raccordo HF 50 mm

Codice articolo: MFL50