

## RACCORDO TUBO-SPIREX GS 20 MM



Raccordi IP65 a tenuta stagna per la giunzione di tubo rigido e guaina flessibile spiralata Spirex 2311. Sono realizzati in PVC e sono dotati di un sistema anti-infiltrazione di polvere e liquidi. Il colore dei raccordi è grigio (RAL 7035).

---

<b>Codice articolo:</b>	GS20
<b>Rigidi</b>	Raccordo tubo-Spirex GS
<b>Spirex</b>	Raccordo tubo-Spirex GS
<b>Colore</b>	Grigio - RAL 7035
<b>Diametro</b>	20 mm
<b>Confezione mini</b>	50 pz.
<b>Confezione maxi</b>	600 pz.

### Informazioni tecniche

---

#### Scheda tecnica

Materiale PVC

**Scheda tecnica**

Resistenza alla penetrazione dei corpi solidi	Stagno alla polvere (6)
Resistenza all'entrata dell'acqua	Protetto contro i getti d'acqua (5)
Grado di protezione IP	IP65
Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	■
Norme	EN 61386.1, EN 61386.21, EN 60423
Conforme alla Direttiva Bassa Tensione	BT 2014/35/EU
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	850°C
Certificazioni	

## Prodotti correlati



Sonda MON 15 m

Codice articolo: MON15



Raccordo con clip 16 mm

Codice articolo: SML16



Raccordo con clip 50 mm

Codice articolo: SML50



Raccordo con clip 32 mm

Codice articolo: SML32



Sonda STCX 15 m

Codice articolo: STCX15



Raccordo UV con clip 20 mm

Codice articolo: SML20N