

RACCORDO TUBO-SPIREX GS 25 MM



Raccordi IP65 a tenuta stagna per la giunzione di tubo rigido e guaina flessibile spiralata Spirex 2311. Sono realizzati in PVC e sono dotati di un sistema anti-infiltrazione di polvere e liquidi. Il colore dei raccordi è grigio (RAL 7035).

Codice articolo:	GS25
Rigidi	Raccordo tubo-Spirex GS
Spirex	Raccordo tubo-Spirex GS
Colore	Grigio - RAL 7035
Diametro	25 mm
Confezione mini	50 pz.
Confezione maxi	400 pz.

Informazioni tecniche

Scheda tecnica

Materiale PVC

Scheda tecnica

Resistenza alla penetrazione dei corpi solidi

Stagno alla polvere (6)

Resistenza all'entrata dell'acqua

Protetto contro i getti d'acqua (5)

Grado di protezione IP

IP65

Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma

■

Norme

EN 61386.1, EN 61386.21, EN 60423

Conforme alla Direttiva Bassa

BT 2014/35/EU

Tensione

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)

850°C

Certificazioni



Prodotti correlati



Raccordo con clip 16 mm

Codice articolo: SML16



Raccordo con clip 25 mm

Codice articolo: SML25



Raccordo UV con clip 32 mm

Codice articolo: SML32N



Raccordo con clip 32 mm

Codice articolo: SML32



Raccordo UV con clip 25 mm

Codice articolo: SML25N



Raccordo HF 16 mm

Codice articolo: MFL16