

RACCORDO TUBO-SPIREX GS 40 MM



Raccordi IP65 a tenuta stagna per la giunzione di tubo rigido e guaina flessibile spiralata Spirex 2311. Sono realizzati in PVC e sono dotati di un sistema anti-infiltrazione di polvere e liquidi. Il colore dei raccordi è grigio (RAL 7035).

Codice articolo:	GS40
Rigidi	Raccordo tubo-Spirex GS
Spirex	Raccordo tubo-Spirex GS
Colore	Grigio - RAL 7035
Diametro	40 mm
Confezione mini	20 pz.
Confezione maxi	160 pz.

Informazioni tecniche

Scheda tecnica

Materiale	PVC
-----------	-----

Scheda tecnica

Resistenza alla penetrazione dei corpi solidi	Stagno alla polvere (6)
Resistenza all'entrata dell'acqua	Protetto contro i getti d'acqua (5)
Grado di protezione IP	IP65
Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	I
Norme	EN 61386.1, EN 61386.21, EN 60423
Conforme alla Direttiva Bassa Tensione	BT 2014/35/EU
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	850°C
Certificazioni	  

Prodotti correlati



Sonda STCX 15 m

Codice articolo: STCX15



Sonda MON 10 m

Codice articolo: MON10



Raccordo HF 16 mm

Codice articolo: MFL16



Raccordo con clip 25 mm

Codice articolo: SML25



Raccordo HF 32 mm

Codice articolo: MFL32



Raccordo UV con clip 32 mm

Codice articolo: SML32N