

RACCORDO TUBO-SPIREX RK HF 20 MM



I raccordi RK IP66 a tenuta stagna della linea PM SMART, sono utilizzati per la giunzione di tubi rigidi con guaina Spirex 2311. Dotati di sistema anti-infiltrazione di polvere e liquidi, sono anche ecologici: Halogen Free (senza alogeni). Il colore dei raccordi è grigio (RAL 7035).

Codice articolo:	RK20
Rigidi	PM SMART Raccordo tubo-Spirex RK
Spirex	PM SMART Raccordo tubo-Spirex RK
Colore	Grigio - RAL 7035
Diametro	20 mm
Confezione mini	10 pz.
Confezione maxi	240 pz.

Informazioni tecniche

Certificazione ambientale

Dichiarazione ambientale di
prodotto



Scheda tecnica

Materiale Policarbonato

Scheda tecnica

Resistenza alla penetrazione dei corpi solidi	Stagno alla polvere (6)
Resistenza all'entrata dell'acqua	Protetto contro i getti d'acqua potenti (6)
Grado di protezione IP	IP66
Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	■
HF - Halogen Free	EN 50642
Norme	EN 61386.1, EN 61386.21, EN 60754-1, EN 60754-2, EN 60423, IEC 61034-2
Conforme alla Direttiva Bassa Tensione	BT 2014/35/EU
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	850°C
Certificazioni	

Prodotti correlati



xRigid PVC FB 50mm 750N

Codice articolo: IRL50FB



xRigid ANTI-UV HF 40mm
750N

Codice articolo: IRLHFUV40



xRigid PVC 50mm 750N

Codice articolo: IRL50



xRigid HF 20mm 750N

Codice articolo: IRLHF20



xRigid HF 40mm 750N

Codice articolo: IRLHF40



xRigid PVC 63mm 750N

Codice articolo: IRL63