

## RACCORDO TUBO-SPIREX RK HF 25 MM



I raccordi RK IP66 a tenuta stagna della linea PM SMART, sono utilizzati per la giunzione di tubi rigidi con guaina Spirex 2311. Dotati di sistema anti-infiltrazione di polvere e liquidi, sono anche ecologici: Halogen Free (senza alogeni). Il colore dei raccordi è grigio (RAL 7035).

---

<b>Codice articolo:</b>	RK25
<b>Colore</b>	Grigio - RAL 7035
<b>Diametro</b>	25 mm
<b>Confezione mini</b>	10 pz.
<b>Confezione maxi</b>	200 pz.

### Informazioni tecniche

---

#### Scheda tecnica

Materiale	Policarbonato
Resistenza alla penetrazione dei corpi solidi	Stagno alla polvere (6)
Resistenza all'entrata dell'acqua	Protetto contro i getti d'acqua potenti (6)
Grado di protezione IP	IP66
Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	■
HF - Halogen Free	EN 50642

---

**Scheda tecnica**

Norme EN 61386.1, EN 61386.21, EN 60754-1, EN 60754-2, EN 60423, IEC 61034-2

Conforme alla Direttiva Bassa Tensione BT 2014/35/EU

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) 850°C

Certificazioni



