

RACCORDO TUBO-SPIREX RK HF 32 MM



I raccordi RK IP66 a tenuta stagna della linea PM SMART, sono utilizzati per la giunzione di tubi rigidi con guaina Spirex 2311. Dotati di sistema anti-infiltrazione di polvere e liquidi, sono anche ecologici: Halogen Free (senza alogeni). Il colore dei raccordi è grigio (RAL 7035).

Codice articolo:	RK32
Colore	Grigio - RAL 7035
Diametro	32 mm
Confezione mini	10 pz.
Confezione maxi	100 pz.

Informazioni tecniche

Scheda tecnica

Materiale	Policarbonato
Resistenza alla penetrazione dei corpi solidi	Stagno alla polvere (6)
Resistenza all'entrata dell'acqua	Protetto contro i getti d'acqua potenti (6)
Grado di protezione IP	IP66
Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	■
HF - Halogen Free	EN 50642

Scheda tecnica

Norme EN 61386.1, EN 61386.21, EN 60754-1, EN 60754-2, EN 60423, IEC 61034-2

Conforme alla Direttiva Bassa Tensione BT 2014/35/EU

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) 850°C

Certificazioni 

