

RACCORDO TUBO-SPIREX RK HF 40 MM



I raccordi RK IP66 a tenuta stagna della linea PM SMART, sono utilizzati per la giunzione di tubi rigidi con guaina Spirex 2311. Dotati di sistema anti-infiltrazione di polvere e liquidi, sono anche ecologici: Halogen Free (senza alogeni). Il colore dei raccordi è grigio (RAL 7035).

Codice articolo:	RK40
Colore	Grigio - RAL 7035
Diametro	40 mm
Confezione mini	5 pz.
Confezione maxi	60 pz.

Informazioni tecniche

Scheda tecnica

Materiale	Policarbonato
Resistenza alla penetrazione dei corpi solidi	Stagno alla polvere (6)
Resistenza all'entrata dell'acqua	Protetto contro i getti d'acqua potenti (6)
Grado di protezione IP	IP66
Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	■
HF - Halogen Free	EN 50642

Scheda tecnica

Norme EN 61386.1, EN 61386.21, EN 60754-1, EN 60754-2, EN 60423, IEC 61034-2

Conforme alla Direttiva Bassa Tensione BT 2014/35/EU

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) 850°C

Certificazioni 

