

RACCORDO UV CON CLIP 25 MM



Raccordi Anti-UV con clip per la giunzione di tubi pieghevoli e rigidi.

Grazie all'utilizzo di soluzioni tecnologicamente all'avanguardia presentiamo la gamma Pmflex Anti-UV, resistente ai raggi UV ed agli agenti atmosferici, idonea per installazioni all'esterno ed impianti fotovoltaici in diretta esposizione alla luce solare.

I prodotti Anti-UV sono realizzati con materiali ed additivi specifici, testati in camera climatica con lampada UV, come precisato dalle norme CEI EN 50289 e CEI EN 50618 (ex CEI 20-91). La camera riproduce con luce UV intensa e con ripetuti cicli di pioggia e asciugatura le condizioni climatiche che il prodotto incontrerà all'aperto.

I raccordi Anti-UV sono anche ecologici, Low Smoke Flame retardant Zero Halogen (a bassa emissione di fumi e a bassissimo contenuto di alogeni).

Codice articolo:	SML25N
Flex	Raccordo Anti-UV con clip
Rigidi	Raccordo Anti-UV con clip
Colore	Nero
Diametro	25 mm
Confezione mini	25 pz.
Confezione maxi	300 pz.

Informazioni tecniche

Scheda tecnica

Materiale	Polipropilene
-----------	---------------

Scheda tecnica

Resistenza alla penetrazione dei corpi solidi	Stagno alla polvere (6)
Resistenza all'entrata dell'acqua	Protetto contro i getti d'acqua (5)
Grado di protezione IP	IP65
Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	■
LS - Low Smoke	IEC 61034-2
0H - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Norme	EN 61386.1, EN 61386.22
Conforme alla Direttiva Bassa Tensione	BT 2014/35/EU
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	750°C

Certificazioni



Prodotti correlati



25mm xSpeed ANTI-UV HF
R100

Codice articolo: ICTANUV25RT12



50mm xSpeed ICTA R25

Codice articolo: ICTA50



32mm xSpeed ANTI-UV HF
R25

Codice articolo:
ICTANUV3225RT24



20mm xSpeed ICTA R100

Codice articolo: ICTA20



25mm xSpeed ICTA R100

Codice articolo: ICTA25



50mm xSpeed F ICTA R25

Codice articolo: ICTA50F