RACCORDO UV CON CLIP 32 MM



Raccordi Anti-UV con clip per la giunzione di tubi pieghevoli e rigidi.
Grazie all'utilizzo di soluzioni tecnologicamente all'avanguardia presentiamo la gamma Pmflex Anti-UV, resistente ai raggi UV ed agli agenti atmosferici, idonea per installazioni all'esterno ed impianti fotovoltaici in diretta esposizione alla luce solare.
I prodotti Anti-UV sono realizzati con materiali ed additivi specifici, testati in camera climatica con lampada UV, come precisato dalle norme CEI EN 50289 e CEI EN 50618 (ex CEI 20-91). La camera riproduce con luce UV intensa e con ripetuti cicli di pioggia e asciugatura le condizioni climatiche che il prodotto incontrerà all'aperto.
I raccordi Anti-UV sono anche ecologici, Low Smoke Flame retardant Zero Halogen (a bassa emissione di fumi e a bassissimo contenuto di alogeni).

Codice articolo:	SML32N
Flex	Raccordo Anti-UV con clip
Rigidi	Raccordo Anti-UV con clip
Colore	Nero
Diametro	32 mm
Confezione mini	25 pz.
Confezione maxi	200 pz.

Informazioni tecniche

Scheda tecnica

Materiale	Polipropilene

Scheda tecnica

Resistenza alla penetrazione dei corpi solidi	Stagno alla polvere (6)
Resistenza all'entrata dell'acqua	Protetto contro i getti d'acqua (5)
Grado di protezione IP	IP65
Resistenza al fuoco: non propagante la fiamma	▮
LS - Low Smoke	IEC 61034-2
0H - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Norme	EN 61386.1, EN 61386.22
Conforme alla Direttiva Bassa Tensione	BT 2014/35/EU
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	750°C
Certificazioni	CE ENS

Prodotti correlati



20mm xSpeed ANTI-UV HF R100

Codice articolo: ICTANUV20RT20



32mm xSpeed ICTA R50

Codice articolo: ICTA32



32mm xSpeed F ICTA R50

Codice articolo: ICTA32F



16mm xSpeed ECO GREEN R100

Codice articolo: ICTAECO16RT30



40mm xSpeed R50

Codice articolo: ICTA40



20mm xSpeed ECO GREEN R100

Codice articolo: ICTAECO20RT24