

E-nr 14 183 82

16/FK 5G1,5

Fördragen FK i 16mm rör har runda fåtrådiga kopparledare med färgad PVC-isolering utan mantel.

Avsedd för installation i fast förlagda rör- eller kanalsystem och som kopplingsledning i centraler eller armaturer. Levereras i One box som är en smart förpackningslösning från PM FLEX som effektiviserar installationen eftersom flexröret ligger i en riktning som gör att inga tjingar skapas vid utdragningen. Boxen är robust och av PE-behandlad solidboard.

Artikelnr: 14 183 82

Klassificering: 3342, ICTA 3422

Antal meter i förpackning: 100 m

Färg på flexrör: ●

Färg på kablar: ● ● ● ● ●

Vikt: 15,6 kg



Användningsområde:

Utomhusbruk:	✘
Inomhusbruk:	✔
Infälld montering i vägg:	✔
I betong:	✔
Infälld montering i undertak:	✔
Prefabricerad	✔

Fördelar:

- One är en förpackningslösning som effektiviserar installationen radikalt!
- One box är tillverkad av PE-behandlad solidboard som står emot fukt och slitage
- Miljövänligt emballage av enbart papp som är återvinnings- eller brännbart
- Du får ett rakt och lättarbetat flexrör
- One box är lätt att förvara och stapla

Teknisk information

Förpackning

Färg på flexrör	Grå
Färg på kabel	Gröngul/Blå/Brun/Svart/Grå
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/förp	100 m

Materialegenskaper

Egenskap	Standard	
Låg rökutveckling	IEC 61034-2	✓
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2	✓
Självslöcknande	EN 61386.1, EN 61386.22	✓
Provning av egenskaper vid brand	SS-EN 60332-1	✓
Standard för installationskablar	EN 50525-2-31	✓

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	PVC
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	+90°C
Markspänning kabel	450/750V
Självslöcknande	JA

Produktcertifikat

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



BYGGVARUBEDÖMNINGEN™