

E-nr 04 630 09

## EXLQ 3G1,5

EXLQ är en halogenfri, flamskyddad installationskabel med vit mantel som lämpar sig perfekt för fast förläggning inom- och utomhus i rör, kanal eller under puts.

Kabeln är dessutom UV-skyddad. Ledare är av entrådlig glödgad koppar enl IEC 60228 klass 1. Brandspridningsklassen är F3. Kabeln är metermärkt och förpackad i vår omtyckta Quick n Easy box. Quick n Easy passar utmärkt för servicebilar och på byggen där både kabel och box behöver vara tåligt och väderbeständigt. Boxen med sitt handtag och utformning är mycket användarvänlig och den är tillverkad av 100% återvinningsbar plast.

Artikelnr: 04 630 09

Klassificering: 3342, ICTA 3422

Antal meter i förpackning: 75 m

Färg på ledare: ● ● ●

Vikt: 5,5 kg



### Användningsområde:

Utomhusbruk:	✓
Inomhusbruk:	✓
Infälld montering i vägg:	✓
I betong:	✓
Infälld montering i undertak:	✓
Prefabricerad	✓

### Fördelar:

- All kabel är metermärkt och därför enkel att kvantitetsbestämna
- Förbrukad box slängs i plaståtervinning, ingen sortering krävs
- Kabeln kan användas från första till sista metern
- Enkel att bära med sig p.g.a sitt väl tilltagna handtag
- Enkelt att dra ur kabel och dra tillbaka den i boxen
- Förpackningen skyddar kabeln mot smuts
- Robust och fukttålig förpackning
- Perfekt för servicebilar och lager

## Teknisk information

### Förpackning

m/st	75 m
m/pall	2400 m

### Materialegenskaper

Egenskap	Standard	
CPR-klass	Dca-s2,d2,a2	✓
Standard	SS 424 02 19 -2, HD 604, SS EN 50267-2-2, SS EN 50268-2	✓

#### Tekniska funktioner

Färg yttermantel	Vit
Färg på ledare	Gröngul/Blå/Brun
Isolering	PEX
Ledararea (mm <sup>2</sup> )	1.5
Min.böjradie	6 x diametern
Maxtemperatur	70°C
Märkspänning	450/750V

## Produktcertifikat



Produkten är listad i husprodukt-  
portalen och kan användas i  
Svanenmärkt byggande



**BYGGVARUBEDÖMNINGEN**