

E-nr 14 006 68

Övergångsmuff 16-20 mm

Halogenfri vit övergångsmuff av polypropylen med diamtern 16-20 mm. Godkänd för ingjutning 750N.

Artikelnr: 14 006 68

Klassificering: 3342, ICTA 3422

Färg:

Vikt: 0,2 kg

Antal per förpackning: 50

Användningsområde:

Utomhusbruk:	<input type="checkbox"/>
Inomhusbruk:	<input checked="" type="checkbox"/>
Infälld montering i vägg:	<input checked="" type="checkbox"/>
I betong:	<input checked="" type="checkbox"/>
Infälld montering i undertak:	<input checked="" type="checkbox"/>
Prefabricerad	<input checked="" type="checkbox"/>


Teknisk information

Förpackning

Färg	Vit
Innerdiameter	16-20
mm/st	-
st/förp	50

Materialegenskaper

Egenskap	Standard	
Låg rökutveckling	IEC 61034-2	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2	<input checked="" type="checkbox"/>

Egenskap	Standard	
Självslocknande	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22	
Tekniska funktioner		
Material		Polypropylén
Tryck		"3 Medium 750N"
Motstånd mot slag		"4 Tungt (6J) (IK08)"
Lägsta temperatur för installation		"4 -25°C"
Högsta Temperatur för installation		"3 +105°C"
Självslocknande		JA

Produktcertifikat



Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



BYGGVARUBEDÖMNINGEN™