

E-nr 14 167 53

Styva Rör 20 mm Ultra 750N

Halogenfritt styvt installationsrör med slät in- och utsida av polypropylen.

Röret håller klass 3343 och är godkänt för installation inom -25°C till 105°C. Röret är böjbart med PM FLEX böjfyäder.

Artikelnr: 14 167 53

Klassificering: 3342, ICTA 3422

Antal meter i förpackning: 102 m

Färg: ●

Vikt: 11,22 kg



Användningsområde:

Utomhusbruk:	✗
Inomhusbruk:	✓
Infälld montering i vägg:	✓
I betong:	✓
Infälld montering i undertak:	✓
Prefabricerad:	✓

Teknisk information

Förpackning

Färg	Grå
Innerdiameter	16 mm
Ytterdiameter	20 mm
m/förp	102 m
m/pall	4590 m
Vikt	11,22 kg

Materialens egenskaper

Egenskap	Standard	
Låg rökutveckling	IEC 61034-2	✓
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2	✓
Självslocknande	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22	✓

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Tryck	3 / Medium 750N
Motstånd	Medium (2J) (IK10)
Lägsta temperatur för installation	-25°C
Högsta Temperatur för installation	+105°C
Självslocknande	JA

Produktcertifikat



Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



BYGGVARUBEDÖMNINGEN™