

E-nr 14 181 56

## 16/ELQXB 2X2X0,5 R100

Fördragen ELQXB är en partvinnad halogenfri, flamskyddad telekabel och PE-isolerad mantel. Lämpar sig bra vid förläggning av privata kommunikationsnät i fastigheter.

Artikelnr: 14 181 56

Klassificering: 3342, ICTA 3422

Antal meter i förpackning: 100 m

Färg på flexrör: ●

Färg på kablar: ○

Vikt: 1,2 kg



### Användningsområde:

Utomhusbruk:	✘
Inomhusbruk:	✔
Infälld montering i vägg:	✔
I betong:	✔
Infälld montering i undertak:	✔
Prefabricerad	✔

### Fördelar:

- Vårt fördragna sortiment sparar tid eftersom eldragningar på plats försvinner
- Eliminerar problem med att dra i kabel vid skarpa böjar i vägg
- Sänkta kostnader genom färre arbetstimmar
- Produkten är ingjutningsbar
- Halogenfritt flexrör
- Metermärkt

## Teknisk information

### Förpackning

Färg på flexrör	Orange
Färg på kabel	Vit
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/förp	100 m
m/pall	2400 m

Vikt

12 kg

### Materialegenskaper

Egenskap	Standard	
Låg rökutveckling	IEC 61034-2	✓
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2	✓
CPR standard	EN 50575, Dca-s2,d2,a2	✓
Självslocknande	EN 61386.1, EN 61386.22	✓
Provning av egenskaper vid brand	SS-EN 60332-1	✓

### Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	+90°C
Driftspänning kabel	<100V
Självslocknande	JA

## Produktcertifikat



Produkten är listad i husprodukt-  
portalen och kan användas i  
Svanenmärkt byggande



BYGGVARUBEDÖMNINGEN™