

E-nr 14 184 00

16/FQ 3G1,5 B300

Fördragen FQ i 16mm rör är en halogenfri och flamskyddad kabel med runda fåtrådiga kopparledare med färgad isolering.

Kabeln används vid omdragningar i befintliga rör eller vid nyinstallationer. Bobinen är av K6-modell och används till PM FLEX Rock n Roll bobinvagn.

Artikelnr: 14 184 00

Klassificering: 3342, ICTA 3422

Antal meter i förpackning: 300 m

Färg på flexrör: ●

Färg på kablar: ● ● ●

Vikt: 40,6 kg



Användningsområde:

Utomhusbruk:	✘
Inomhusbruk:	✔
Infälld montering i vägg:	✔
I betong:	✔
Infälld montering i undertak:	✔
Prefabricerad	✔

Fördelar:

- En mycket användarvänlig och ergonomiskt bra produkt med flexrör i långa längder
- Ger mindre spill vid en installation p.g.a. den långa längden
- Vagnen är anpassad för K4-K6 bobiner
- Enkelt att byta bobin för flera olika typer av installationer
- Tidsbesparande eftersom du får med dig längre längder
- Produkten är mycket stabil vid användning eftersom vagnen placeras liggande vid utdragning av flexröret
- Retursystem för enkel och smidig retur av tombobiner via appen Drumster

Teknisk information

Förpackning

Färg på flexrör	Grå
Färg på kabel	Gröngul/Blå/Brun
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/förp	300 m

Materialegenskaper

Egenskap	Standard	
Låg rökutveckling	IEC 61034-2	✓
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2	✓
CPR standard	EN 50575, Dca-s2,d2,a2	✓
Självslocknande	EN 61386.1, EN 61386.22	✓
Provning av egenskaper vid brand	SS-EN 60332-1	✓

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	+90°C
Markspänning kabel	450/750V
Självslocknande	JA

Produktcertifikat

Produkten är listad i husprodukt-
portalen och kan användas i
Svanenmärkt byggande



BYGGVARUBEDÖMNINGEN™