

E-nr 14 004 23

## Skarvmuff 32 mm UV med lås

Halogenfri UV-beständig svart skarvmuff med ett låsbleck för att enkelt och snyggt skarva rör.

Tillverkad av polypropylen och godkänd för ingjutning 750N.

Artikelnr: 14 004 23

Klassificering: 3342, ICTA 3422

Färg: ●

Vikt: 0,35 kg

Typ: Skarvmuff med lås, UV-beständig

Antal per förpackning: 25

UV-beständig: Ja



### Användningsområde:

Utomhusbruk:	✓
Inomhusbruk:	✓
Infälld montering i vägg:	✓
I betong:	✓
Infälld montering i undertak:	✓
Prefabricerad:	✓

## Teknisk information

### Förpackning

Färg	Svart
Innerdiameter	32 mm
mm/st	80 mm
st/förp	25 st

### Materialegenskaper

Egenskap	Standard	
Låg rökutveckling	IEC 61034-2	✓
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2	✓

#### Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Tryck	3 Medium 750N
Motstånd mot slag	4 Tungt (6J) (IK08)
Lägsta temperatur för installation	4 -25°C
Högsta temperatur för installation	3 +105°C

## Produktcertifikat



Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



**BYGGVARUBEDÖMNINGEN™**